POZNÁMKA :

- Splašková kanalizace v místních komunikacích a nezpevněných plochách je navržena z materiálu PP - DIN16961, DN300 (250,400), SN12; splašková kanalizace v krajských silnicích je navržena z materiálu PP, DN300, SN16; materiál domovní kanalizační přípojky PVC-U, DN150 - 200 min. SN8; materiál výtlačné potrubí PE 100, min. PN 10, De 110.
- Příčné křížení silnic I. třídy bude prováděno za použití bezvýkopové technologie materiál SKLL, DN300;
- Příčné křížení silnic III. třídy bude prováděno za použití bezvýkopové technologie materiál stoky SKLL, DN300 a materiál přípojky ocelová chránička D 219x6,3 se zatažením PVC-U DN150;

KLAD LISTŮ :



LEGENDA :

NÁVRH :

BH Š1 KPXXX
300
00-PP-00,0
Název stoky, Název šachty, Kanalizační přípojka + název
GRAVITAČNÍ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
profil stoky DN (mm)
sklon v ‰ - materiál - délka v m

V1 0,0012
Název kmu (vrcholu), kilometráž
TLAKOVÁ KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
PŘÍPOJKA NN k ČS a ČOV
ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD (ČS)
OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE k ČS , ČOV a kanalizace
PŘELOŽKA VODOVODU, ÚPRAVY NA STÁV.KANALIZACI
OCHRANNÉ PÁSMO ČS - 4m, ČOV - 100m
ÚSEKY PROVÁDĚNÉ ZA POMOCÍ BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ
STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
ZÁSAH DO STÁVAJÍCÍ ZELENĚ - kácení / ořez, kořenový systém / plošné kácení (dále viz. příl. E.3)

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ :

KANALIZAČNÍ SÍŤ - ORIENTAČNÍ ZÁKRES
KANALIZACE z areálu RKL
VODOVODNÍ ŘADY - SmVaK
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - SmVaK
VODOVOD OOV - SmVaK
STL PLYNOVOD - RWE
VTL PLYNOVOD - RWE
SDĚLOVACÍ KABELY - CETIN
SDĚLOVACÍ KABELY - CETIN (nefunkční)
NN NADZEMNÍ - ČEZ
NN PODZEMNÍ - ČEZ
VN NADZEMNÍ - ČEZ
VN PODZEMNÍ - ČEZ
NN PODZEMNÍ - od VE
VVN NADZEMNÍ - ČEZ
NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ - CETIN
PODZEMNÍ VEDENÍ - SSZ
OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU - 1,5 m
OCHRANNÉ PÁSMO OOV - 6 m
OCHRANNÉ PÁSMO STL PLYNOVODU - 1,0 m
OCHRANNÉ PÁSMO VTL - 4 m
OCHRANNÉ PÁSMO SDĚLOVACÍ VEDENÍ - 1,0 m
OCHRANNÉ PÁSMO VN a NN - 1 m
OCHRANNÉ PÁSMO VN do 35 kV - 7 m
OCHRANNÉ PÁSMO VVN - 12 m
OSA DRÁHY, VLEČKY
OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY - 60 m
V1 1,5m
GEOLOGICKÉ VRTY (SONDY), NÁZEV, ÚSTALENÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

KONEKO®
709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8
TEL. (+420) 596 633 836 FAX : (+420) 596 633 689
(+420) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz

Investor : Statutární město Opava			Hlavní inženýr projektu : Ing. S. Gorbunov
Akce : Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace			Zodp. projektant : Ing. J. Zavadil
Místní část : SO 02 Splašková kanalizace Suché Lazce	Název přílohy : Podrobná situace stavby, díl č.3		Vypracoval : D. Zmieja
			Kontroloval : Ing. S. Gorbunov
Zakázkové číslo : 3420/DPS-2020	Číslo přílohy : D.1.2.b.1.3		Stupeň : DPS / Datum : 08/2020
Archivní číslo : 3420/01	Měřítko : 1 : 500		

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM